

Wital Prestige tehniskie parametri:

- 6 kameru profila konfigurācija ar montāžas dziļumu 70 mm;
- profila siltumvadītspējas koeficients $U_f = 1.2 \text{ W /m}^2\text{K}$;
- paaugstināta skaņas izolācija, pateicoties iespējai izmantot divkameru stikla paketes ar platumu līdz 36 mm, izmantojot parastos vai energoefektīvos stiklus;
- lielisks hermētiskums – divu kontūru blīvju sistēma novērš siltuma zudumus un rada optimālu telpas mikroklimatu;
- plaša armēšanas kamera armēšanai ļauj veikt armēšanu ar augstiem statiskajiem parametriem;
- furnitūras gropes novirze par 13 mm dziļumā paaugstina loga pretuzlaušanas īpašības pat tad, ja tiek izmantota standarta furnitūra;
- rāmja un vērtnes augstums 114 mm palielina gaismas caurlaidības platību, tādējādi uzlabojot telpu apgaismojumu;
- nav svina stabilizatoru, kas padara profilu ekoloģiski nekaitīgu;
- noapaļotas vērtnes un rāmja formas piešķir profilam pievilcīgu mūsdienīgu dizainu;
- oriģinālas papildu profilu līnijas ļauj projektēt un izgatavot praktiski jebkuras sarežģītības PVC konstrukciju;
- plaša krāsu gamma.