

## ALUPLAST IDEAL 4000

- 5-ти камерная профильная система;
- монтажная глубина 70 мм;
- возможность установки однокамерного(24мм) или двухкамерного(36мм) стеклопакета;
- коэффициент теплопроводности профиля 1,3W/m2K;
- диапазон температур от – 60°C до + 70°C;
- система двухконтурного уплотнения предотвращает потери тепла, и создает оптимальный микроклимат в помещении. Уплотнитель закреплен в паз, поэтому при необходимости возможна его дальнейшая замена; доступен в двух цветовых вариантах: сером и черном;
- большая центральная камера для установки стального усилителя гарантирует оптимальные статические параметры, и позволяет производить конструкции больших размеров;
- современный дизайн, скошенные или округленные углы с внутренней и внешней стороны;
- комбинированная полость фальца позволяет полностью отвести конденсат и гарантирует надежность монтажа;
- специальная дренажная камера с наклоном 15° улучшает отвод воды, что позволяет содержать окно в чистоте;
- 8 мм перекрытие створки и рамы гарантирует эффективную защиту от продувания;
- высота рамы и створки 114 мм увеличивает светопропускаемую площадь окна;
- широкий выбор дополнительных профилей;
- разнообразие цветовой гаммы;
- экологичность профиля (без использования свинцовых стабилизаторов);