

## Durvju profils Aluplast Ideal - tehniskie parametri:

- hermētiskums. Kvalitatīvs rāmja pārsegums, īpašas vērtnes un iespēja uzstādīt papildus blīvējumu vērtnes apakšējā daļā novērš caurvēja iespējamību;
- ģpaši stūra savienojumi nodrošina izturīgumu un ilgu kalpošanu;
- atkarībā no durvju ekspluatācijas īpatnībām, iespējams uzstādīt līdz pat 48mm biezas stikla paketes vai PVC paneļus;
- mīksta un darbībā gandrīz nedzirdama piedurlīste padara durvju vēršanu daudz komfortablāku, bet ģpašais blīvējums novērs kondensāta veidošanos uz metāla;
- zems durvju sliksnis (20 mm) nodrošina atbilstību celtniecības prasībām par brīvu pārvietošanos bez liekiem šķēršļiem;
- sānu suku blīvējuma uzstādīšana neļauj aukstajam gaisam pacelties uz augšu starp rāmi un vērtni, novērš kondensāta rašanos uz slēdzenes un durvju furnitūras metāla virsmas, kā arī mīkstina kontaktu starp durvju rāmi un vērtni aizvēršanas laikā;
- daudzveidīgas krāsu gammas;
- plaša furnitūras izvēle.
- ekoloģisks profils (nav svina stabilizatoru);